

## Secvest Key A:30/l:30mm

Art.-Nr. FUSK53030



- Ermöglicht das einfache Aktivieren/Deaktivieren der Secvest Alarmzentrale über das Schließen an der Haustür
- Akustische Statusrückmeldung
- ABUS Qualitätszylinder Wavy Line Pro mit patentierter Profilrippe und Sperrkugel
- In verschiedenen Längen erhältlich (Außenmaß/Innenmaß)
- Adaption von Knaufzylindern anderer Hersteller möglich
- Ein-Knopf-Bedienung

Stellvertretend für die unterschiedlichen Maße ist hier der Secvest Key A:30/l:30 mm dargestellt. Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihren Kundenberater.

### Aktivieren beim Zusperrern - Deaktivieren beim Aufsperrern

Der Secvest Key ist ein Funkzylinder, der die Alarmanlage beim Aufsperrern automatisch deaktiviert, beim Absperrern aktiviert und den Status der Alarmanlage akustisch signalisiert. Einfache Bedienung per Knopfdruck. Ist der Funkzylinder in das System eingelernt, genügt das gewohnte "Türaufschließen" zum Deaktivieren der Anlage. Zur Aktivierung muss vor dem Abschließen nur der Knopf am Tür-Drehknopf gedrückt werden. Ohne Knopfdruck wird lediglich die Tür abgesperrt. Sicherheit plus Komfort: Wavy Line pro Zylinderprofil. Die 3D-Berechtigungsabfrage (6 Stiftzuhaltungen) sorgt für Top-Sicherheit. Ferner schützt die codierte Profilrippe mit Sperrkugel vor Picking usw. Dank vertikaler Schlüsselführung und Wendeschlüssel-Technik schließt der stabile, formschöne Schlüssel in jeder Zylinderlage leicht.

### Einfache Installation durch Tausch des Zylinders



# Secvest Key A:30/I:30mm

Art.-Nr. FUSK53030

Die Montage ist einfach: Der alte Zylinder kommt raus, der Funkzylinder hinein. Der Knauf befindet sich an der Türinnenseite. Dann wird der Secvest Key mittels Stulpschraube befestigt – fertig. Der Funkzylinder passt in alle Türen mit Euro-Profil, ist in alle ABUS-Schließanlagen integrierbar (auch Doppelknaufzylinder) und zu Zylindersystemen anderer Hersteller kompatibel.

### Die passende Zylinderlänge ermitteln

Das Außenmaß geht von der Mitte der Stulpschraube bis zur Außenseite von Rosette/Außenbeschlag; das Innenmaß von der Mitte der Stulpschraube bis zur Außenseite des Innenbeschlags (stets aufgerundet auf volle 5 mm). Als Längen für Außen-/Innenmaß stehen jeweils 30, 35, usw. bis 80 mm zur Verfügung. Im Lieferumfang sind 3 Schlüssel enthalten, Ersatzschlüssel können nachbestellt bzw. beim Schlüsseldienst nachgemacht werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

### Technische Daten

Abmessungen Knauf	55 x 42mm
Abmessungen Zylinder	Eurozylinder: Innen 30mm, Außen 30mm
Anzeige	Ja
Batterietyp	3 V CR2 Lithium Batterie (FU2990)
Funkfrequenz	868MHz
Funkleistung	10mW
Gehäusematerial	ABS
Max. Batterielevensdauer	1Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur	55°C
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100m

Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Nettogewicht	0,1kg
Spannungsversorgung DC	3V
Spannungsüberwachung	Ja
Umweltklasse	II

